
188°
242°(K1)
179°
123°
S110
S111
S112
S113
00m
n.p.m.
370.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø425, właz B125
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=380.62
Budynek
382.05
382.10
382.10
380.06
380.62
380.90
1.99
1.48
1.20
4.2%
20.0m
ø160 L=20.0m
4.0
17.5
24.0
13.5
6.5
Zpk60
S110
B37
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø425, właz B125
Budynek
382.86
382.93
382.95
381.03
381.60
381.75
1.83
1.33
1.20
2.9%
25.0m
ø160 L=25.0m
4.0
24.0
29.0
20.0
5.0
Zpk63
S111
B39
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø0.425m
Budynek
383.07
383.07
383.07
381.30
381.71
381.87
1.77
1.36
1.20
4.1%
14.0m
ø160 L=14.0m
3.0
13.0
17.0
10.0
4.0
Zpk64
S112
B40
Korek systemowy
Studnia ø0.425m
Budynek
383.33
383.25
383.16
381.69
381.82
381.96
1.64
1.43
1.20
3.2%
8.5m
ø160
3.0
7.0
11.5
4.0
4.5
Zpk66
S113
B41

PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
43-300 Bielsko - Biała, ul. Barlickiego 15/6
NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

temat projektu:	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie etap II - przyłącza
Inwestor:	Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
adres Inwestycji:	ul. Osiedlowa, ul. Równa, 43-440 Goleszów
tytuł rysunku:	Profile podłużne
Projektował: (branża: sanitarna)	mgr inż. Janina Bartoszek-Dobranowska nr upr. 94/81BB
Opracował:	inż. Marcin Hajost
data: 10.2016	skala: 1:500
nr rys.	2


S109
B36
Zpk58
Ø160 L=17.5m
17.5m
5.3%
1.20 379.80 381.00 Budynek
1.25 379.75 381.00 Studnia Ø425, właz B125
2.13 378.87 381.00 Korek systemowy
20.5
19.5
16.5
3.0
1.0
93°
370.00m n.p.m.
S108
B35
Zpk57
Ø160
9.5m
8.3%
1.20 379.80 381.00 Budynek
1.37 379.63 381.00 Studnia Ø425, właz B125
Ogrodzenie
1.98 379.02 381.00 Korek systemowy
13.0
11.0
7.5
4.0
2.0
269°
181°
S107
S106
S105
B34
Zpk55
Ø160 L=44.0m
40.0m
4.0
10.3%
2.3%
1.40 379.60 381.00 Budynek
1.50 379.50 381.00 Studnia Ø425, właz B125
Gaz, Rz.o.=380.00
1.80 379.17 380.97 Studnia Ø425, właz B125
1.81 379.01 Wod., Rz.o.=379.32
1.82 378.92 380.74 Studnia Ø425, właz B125
Ogrodzenie
1.89 378.84 Wod., Rz.o.=379.23
2.41 378.26 380.67 Korek systemowy
48.0
47.0
44.0
37.0
33.5
30.0
4.5
3.0
1.0
11.0
29.0
90°
91°
265°
S104
B33
Zpk53
Ø160
7.0m
7.3%
1.20 378.90 380.10 Budynek
1.50 378.60 380.10 Studnia Ø0.425m
Ogrodzenie
1.72 378.38 380.10 Korek systemowy
10.5
6.5
3.5
4.0
3.0
S103
B32
Zpk52
Ø160 L=13.5m
11.5m
2.0m
5.3%
3.3%
1.40 378.90 380.30 Budynek
Ogrodzenie
2.00 378.29 380.29 Studnia
1.97 378.22 380.19 Korek systemowy
18.5
7.0
5.0
11.5
2.0
120°
181°
S102
B31
Zpk51
Ø160
6.5m
6.4%
1.20 378.90 380.10 Budynek
1.42 378.68 380.10 Studnia Ø0.425m
Ogrodzenie
1.60 378.49 380.09 Korek systemowy
65.0
62.0
59.0
3.5
3.0


179°
91°
S86
00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia Ø425, właz B125
Budynek
377.78
377.41
377.40
375.56
376.02
376.20
2.22
1.39
1.20
4.1%
15.5m
Ø160 L=15.5m
3.0
14.5
19.0
11.0
4.5
Zpk43
S86
B25


209°
181°
90°
S87
S88
365.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Studnia Ø0.425m
Ogrodzenie
Gaz.
Studnia Ø0.425m
Budynek
378.40
378.40
378.00
378.00
376.51
376.53
376.65
376.72
376.80
1.89
1.87
1.50
1.28
1.20
1.3%
22.0m
Ø160 L=22.0m
3.5
5.0
14.0
19.5
25.5
1.5
14.5
5.5
Zpk46
S87
S88
B26


95°
S89
365.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia Ø0.425m
Budynek
379.09
379.29
379.30
377.42
378.01
378.10
1.67
1.28
1.20
5.8%
12.0m
Ø160
L=12.0m
3.5
13.5
15.0
10.5
1.5
Zpk47
S89
B27


S91
370.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Wod.
Studnia Ø0.425m
Ogrodzenie
Budynek
380.06
380.22
380.50
378.17
378.51
379.10
1.89
1.71
1.40
6.8%
13.5m
Ø160
L=13.5m
8.5
13.5
22.0
5.0
8.5
Zpk48
S91
B28


S94
270°
S95
365.00m
n.p.m.
Gaz.
Wod.
Gaz.
Studnia
Korek systemowy
Studnia Ø0.425m
Budynek
379.60
379.60
379.60
379.60
379.60
377.75
377.77
377.80
378.31
378.34
378.40
1.85
1.83
1.80
1.29
1.26
1.20
0.5%
10.0m
10.2%
5.0
0.7%
13.5m
Ø200
PVC-U
SN8
Ø160 L=18.5m
33.5
36.5
43.5
48.5
53.5
61.5
10.0
5.0
5.0
8.5
S94
Zpk49
S95
B29


S97
365.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia Ø0.425m
Wod.
Budynek
379.62
379.67
379.70
377.84
378.24
378.50
1.78
1.43
1.20
4.9%
13.5m
Ø160
L=13.5m
3.0
11.0
16.5
8.0
5.5
Zpk50
S97
B30
370.
n.


S78
00m
n.p.m.
Korek systemowy
Kabel energ.
Studnia ø0.425m
Budynek
373.64
373.31
373.20
371.50
371.73
371.87
372.00
2.14
1.71
1.44
1.20
2%
24.5m
ø160 L=24.5m
4.0
15.0
22.0
28.5
18.0
6.5
Zpk32
S78
B19
S79
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Studnia ø0.425m
Budynek
373.00
372.83
372.80
370.79
371.48
371.60
2.21
1.35
1.20
3.8%
21.0m
ø160 L=21.0m
5.0
23.0
26.5
18.0
3.0
Zpk36
S79
B20
178°
S81
261°
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Studnia ø425, właz B125
Budynek
374.84
374.90
374.90
373.07
373.51
373.70
1.77
1.39
1.20
7.2%
9.0m
ø160
41.5
48.0
50.5
6.0
2.5
Zpk37
S81
B21
S82
365.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø0.425m
Budynek
376.80
376.80
376.80
374.39
374.93
375.40
2.41
1.87
1.40
13.6%
7.5m
ø160
3.5
7.5
11.0
4.0
3.5
Zpk39
S82
B22
270°
270°
S83
S84
365.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø425, właz B125
Studnia ø425, właz B125
Budynek
376.74
376.30
376.30
376.30
374.15
374.88
375.05
375.10
2.59
1.42
1.25
1.20
3.3%
28.5m
ø160 L=28.5m
3.5
25.5
30.5
32.0
22.0
5.0
1.5
Zpk40
S83
S84
B23
S85
365.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø0.425m
Budynek
376.90
376.90
376.90
375.01
375.40
375.70
1.89
1.50
1.20
9.7%
7.0m
ø160
3.5
7.5
10.5
4.0
3.0
Zpk42
S85
B24
365.
n.


141°
89°
164°
227°
S71
S72
S73
S74
270°
S75
S76
S77
270°
00m
n.p.m.
Korek systemowy
Studnia ø0.425m
Budynek
1.74 373.63 375.37
1.55 373.82 375.37
1.20 374.17 375.37
6.2%
8.5m
ø160
4.5
7.5
13.0
3.0
5.5
Zpk24
S71
B14
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Studnia ø425, właz B125
Studnia ø425, właz B125
Budynek
2.66 372.09 374.75
2.57 372.13 374.70
1.22 372.78 374.00
1.20 372.80 374.00
1.6%
44.5m
ø160 L=44.5m
4.5
6.5
47.0
48.5
2.5
40.5
1.5
Zpk26
S72
S73
B15
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø425, właz B125
Budynek
2.35 371.95 374.30
1.33 372.97 374.30
1.20 373.10 374.30
6.3%
18.0m
ø160 L=18.0m
4.0
20.0
22.0
16.0
2.0
Zpk29
S74
B16
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Studnia ø425, właz B125
Studnia ø425, właz B125
Budynek
2.13 372.26 374.39
2.10 372.30 374.40
1.49 372.91 374.40
1.20 373.20 374.40
3.9%
24.0m
ø160 L=24.0m
2.5
3.5
19.5
26.5
1.0
15.5
7.5
Zpk30
S75
S76
B17
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø425, właz B125
Budynek
2.19 372.21 374.40
1.32 373.08 374.40
1.20 373.20 374.40
8.2%
12.0m
ø160 L=12.0m
4.0
14.5
16.0
10.5
1.5
Zpk31
S77
B18
360.
n.


90˚
S48
00m
n.p.m.
Korek systemowy
Wod.
Ogrodzenie
Studnia ø425, właz B125
Gaz.
Budynek
373.90 373.90 373.90 373.90
371.48 371.59 372.37 372.51 372.70
2.42 1.53 1.39 1.20
4.9%
25.0m
Ø160 L=25.0m
3.5 6.0 22.0 25.0 28.5
18.5 6.5
Zpk15 S48 B7


S49
268˚
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Wod.
Studnia ø425, właz D400
Budynek
374.33 374.39 374.00
372.00 372.26 372.62 372.80
2.33 2.13 1.77 1.20
4.4%
18.0m
Ø160 L=18.0m
5.0 10.5 19.0 23.0
14.0 4.0
Zpk16 S49 B8


S64
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Studnia ø0.425m
Ogrodzenie
Budynek
374.90 374.90 374.90
373.20 373.38 373.70
1.70 1.52 1.20
9.1%
5.5m
Ø160
3.5 5.5 9.0
2.0 3.5
Zpk17 S64 B9


270˚
S65
365.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø425, właz B125
Budynek
375.27 374.62 374.53
372.56 373.23 373.33
2.71 1.39 1.20
5.2%
15.0m
Ø160
L=15.0m
3.0 16.0 18.0
13.0 2.0
Zpk20 S65 B10


90˚
90˚
S68
S69
365.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Studnia ø425, właz B125
Gaz.
Studnia ø425, właz B125
Budynek
375.03 374.43 374.40 374.40
372.23 372.93 373.12 373.20
2.80 1.50 1.28 1.20
3.8%
25.5m
Ø160 L=25.5m
3.0 21.5 26.5 28.5
18.5 5.0 2.0
Zpk22 S68 S69 B12


S70
365.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Studnia ø0.425m
Budynek
375.37 375.37 375.37
373.50 373.76 374.17
1.87 1.61 1.20
8.8%
7.5m
Ø160
3.5 6.5 11.5
3.0 4.5
Zpk23 S70 B13
365.
n.


90°
91°
179°
S43
S44
00m
n.p.m.
Korek systemowy
Kabel energ.
Ogrodzenie
Studnia ø425, właz B125
Studnia ø425, właz B125
Budynek
369.21
369.29
369.30
369.30
367.13
367.43
367.90
368.05
368.10
2.08
1.39
1.25
1.20
3%
32.0m
ø160 L=32.0m
2.0
12.0
27.5
33.0
34.5
25.5
5.0
1.5
Zpk10
S43
S44
B3
90°
179°
S45
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Studnia ø425, właz D400
Budynek
371.55
371.00
371.00
368.68
369.68
369.80
2.87
1.32
1.20
5.8%
19.0m
ø160 L=19.0m
3.5
21.0
23.0
17.0
2.0
Zpk12
S45
B4
264°
S46
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø425, właz D400
Budynek
372.94
372.70
372.70
369.95
371.33
371.50
2.99
1.37
1.20
3.3%
47.5m
ø160 L=47.5m
2.5
45.0
50.0
42.0
5.0
Zpk13
S46
B5
S47
360.00m
n.p.m.
Korek systemowy
Ogrodzenie
Studnia ø0.425m
Budynek
373.33
373.37
373.40
371.24
371.75
372.20
2.09
1.62
1.20
10.2%
9.5m
ø160
4.0
9.0
13.5
5.0
4.5
Zpk14
S47
B6
360.


89°
S40
258°
S42
1:100
1:500
355.00m
n.p.m.
355.
n.

POZIOM PORÓWNAWCZY 370.00 m n.p.m.	Korek systemowy	Studnia ø0.425m	Budynek
RZĘDNA TERENU ISTN.	384.78	384.78	384.78
RZĘDNA DNA KANAŁU	382.98	383.48	383.58
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.80	1.30	1.20
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.3% 26.5m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 L=26.5m		
ODLEGŁOŚCI	836.5	858.5 22.0	863.0 4.5
HEKTOMETRY	Zpk1	S40	B1

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: profil poprawka do dofinansowania Projekt: ks grawitacyjna

355.00m n.p.m.	Korek systemowy	Droga grunt. szer.=2.0m	Ogrodzenie	Ogrodzenie	Przyłącze gaz.	Studnia ø425, właz B125	Budynek	Gaz.
RZĘDNA TERENU ISTN.	366.58					366.60	366.60	
RZĘDNA DNA KANAŁU	364.62		364.72		365.16	365.28	365.40	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.96				1.47	1.32	1.20	
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.7% 16.5m							
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø160 L=16.5m							
ODLEGŁOŚCI	31.5		33.5		42.5	45.5 14.0	48.0 2.5	
HEKTOMETRY	Zpk2					S42	B2	